

## K 540 S

### 5 kg SDS-Max kombi kladivo

#### Features

- Nejlepší poměr síly k hmotnosti ve vlastní třídě - 7,5 J a 6,3 kg
- Výkonný motor 1100 Watt zajišťuje maximální sílu, ale s lepším odvodem tepla; pro zajištění maximální možné odolnosti
- Plynulý rozbíh, přesné započetí vrtání / sekání
- Nízká hladina vibrací zlepšuje dovolenou dobu užívání za den
- Robustní převodovka z hořkové slitiny umožňující optimální uložení převodu a tím dlouhou provozní životnost
- Funkce Roto-stop, variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu bitu sekání
- Bezpečnostní spojka chrání kladivo i obsluhu při zaseknutí vrtáku
- Softgripové madlo
- Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu bitu sekání



- 4 m kabel

<b>RANGE SPEC (1)</b>	<b>K 540 S</b>
Hladina akustického tlaku (dB(A))	93
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického výkonu (dB(A))	104
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3
Vibrace pi sekání - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Vibrace pi vrtání do betonu (m/s <sup>2</sup> )	16.8
Vibrace pi vrtání do betonu - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	1.5
Poet otáek bez zatížení (ot./min)	450
Dodávaný v	kufr
Vibrání vrtání (m/s<special id ="27" />)	16.8
Vibrace pi sekání (m/s<special id ="27" />)	16.7
Max. prmr vrtání korunky (mm)	105
Max. prmr vrtání tunelového vrtáku(mm)	65
Název: Objednací íslo	4933418100
Poet ot. pi pl. zatížení (mkký p.) (ot./min)	430
Hmotnost (kg)	6.3
Píkonn (W)	1100
Max. prmr vrtání do betonu (mm)	40
Poet píklep pi zatížení (p./min)	3000
Energie píklepu (EPTA)(J)	7.5